

DECAPANT DU TARTRE ET DU CIMENT DEROUILLANT – DETARTRANT



CARACTERISTIQUES

DECAP 7 est très puissant, il dissout rapidement et radicalement les dépôts de ciment, tartre, carbonate, silicate, oxalate. Il pénètre sous la couche de tartre et provoque son décollement. Sans danger pour les caoutchoucs, plastiques, et la plupart des peintures. DECAP 7 a une action dérouillant

PROPRIETE

- Aspect :	liquide jaune pâle
- odeur :	légèrement piquante
- densité :	1.11
- PH :	< 1

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE : DECAP 7 s'utilise dilué dans l'eau entre 1/5 et 1/20 suivant l'application, par pulvérisation ou lessivage.

DETARTRAGE : incorporer DECAP 7 dans le circuit d'eau (1 litre dissout environ 400 grammes de calcaire).

Précautions d'emploi :

Renferme de l'acide chlorhydrique et bifluorure d'ammonium

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence

Prévention : P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Dégraissage des sols gras
- Nettoyage des bassins et plages de piscine
- Détartrage des verres de serre
- Nettoyage des façades
- Nettoyage des toupies à béton, des banches en BTP (terminer avec huile PROTEC)

GARANTIE : Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais aux préalables, que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

Za la vallée-59554 Neuville St Remy ☎03.27.83.03.43